

PROGEAR HYPOD SYNTHETIC 75W-90 GL-4

Beschreibung

ProGear Hypod Synthetic 75W-90 GL-4 wird aus hochwertigen Mineralölen und Produkten der Synthese-Technologie hergestellt. In Kombination mit einem ausgewählten Additivpaket ist es als Mehrbereichs-Getriebeöl mit ausgezeichneten Leichtlaufesigenschaften konzipiert worden.

Leistungen

- Hohe Freßtragfähigkeit und guter Verschleißschutz.
- Ausgezeichnetes Kältefließverhalten.
- Ausgezeichneter Korrosions- und Oxidationsschutz, geringe Schaumneigung.
- Kraftstoffeinsparende Leichtlaufesigenschaften.
- Hohe Scherstabilität und damit stabile Mehrbereichscharakteristik über eine lange Betriebsdauer.



Anwendung

ProGear Hypod Synthetic 75W-90 GL-4 wird zur Schmierung von hochbelasteten Achsgetrieben mit geringem Achsversatz ebenso verwendet wie in synchronisierten und nicht-synchronisierten Handschaltgetrieben und in Lenk- und Verteilergetrieben von KFZ- und Arbeitsmaschinen.

Spezifikation/Empfehlungen

- ◆ API GL-4
- ◆ MB 235.1
- ◆ MAN 341 E-1, Z-2
- ◆ ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C

Typische Werte	Methode	Einheit	ProGear Hypod Synthetic 75W-90 GL-4
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	879
kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	84.1
kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14.5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		180
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	220

Unsere Informationen basieren auf gründlichen Recherchen und gelten möglicherweise als zuverlässig, jedoch nicht rechtlich bindend. Die Betriebsanleitung und Ölempfehlungen der Fahrzeug- und Motorenhersteller sind zu beachten.

VOLUMEN	1 ltr	4 tr	5 ltr	20 ltr	60 ltr	208 ltr
---------	-------	------	-------	--------	--------	---------

VERPACKUNG	1 Box 12 Pcs	1 Box 4 Pcs	1 Box 3 Pcs	1 Pc Can	1 Pc Trommel	1 Pc Trommel
------------	-----------------	----------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------