

PRO CARE HOCHTEMPERATURFETT

Beschreibung

Hochtemperaturfett ist ein vollsynthetisches, chemisch inertes Hochtemperaturfett.

Vorteile

- Geeignet für den Einsatz bei extremen Temperaturen
- Absolut beständig gegen Säuren, Lösungsmittel und Laugen
- Extrem hohe Belastbarkeit
- Clean in use
- Temperaturbereich -30 °C bis +280 °C
- NSF H1-Registrierung möglich (humantoxikologische optimierte Produkte)



Anwendung

- Hochtemperatureinsatz an Gleit-, Wälz- und Kugellagern in korrosiven Umgebungen mit Lösungsmitteln
- Geeignet als lebenslanger Hochtemperaturschmierstoff, wo saure oder alkalische Lösungen produziert werden und wo korrosive Lösungsmittel oder verschiedene Gase und Dämpfe vorhanden sind
- Kann in Bleichanlagen verwendet werden, Färbereien, Galvaniken, die Papier- oder Lebensmittelindustrie und chemische Betriebe
- Schmiert Sauerstoffventile

VOLUMEN

400 g 1 Kg 25 Kg 180 Kg

VERPACKUNG

12 Pcs. 10 Pcs. 1 Pc 1 Pc
1 Karton 1 Karton Trommel Trommel